

BORA Basic piano cottura induzione full

BFIU Piano cottura induzione full
con sistema di aspirazione integrato - filtrante

prezzo iva esclusa € ~~3.090,00~~
~~prezzo iva inclusa € 4.501,80~~

prezzo iva esclusa € 2.990,00*
prezzo iva inclusa € 3.647,80*

*prezzo promozionale fine serie fino a esaurimento scorte



Accessorio: BEDAB
bocchetta total black

Caratteristiche

Dimensioni principali: 830 x 515 x 198 mm (LxPxA)

Peso lordo: 25 kg - Rumorosità max 69 dBA

Sistema di aspirazione integrato a due motori a corrente continua

Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza + P (Power)

Funzione di spegnimento automatico ritardato (20') - Potenza di aspirazione: max. 659 m³/h

Regolazione di potenza con comando tattile roundslide - 9 livelli di potenza + P (Power) su ogni

zona di cottura - 3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Funzione pausa - Funzione timer contaminuti su ogni zona di cottura

Funzione timer spegnimento automatico - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini

Funzione Bridge Riconoscimento della pentola (∅ minimo pentola 12 cm)

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm

Tipo di montaggio a filo o in battuta - Per installazioni in battuta optional cornice inox BKR830

e kit profili laterali USL515 e USL515AB

Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati - Spia di manutenzione filtro

Due filtri a carboni attivi con ionizzatore acido in dotazione (BAKFS)

Nota bene: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:

Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz

Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A

Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq

Impianto monofase/ impianto monofase in power management:

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW-20A

Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 3x4 mmq/ 3x2,5 mmq

Zone di cottura anteriori (230 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W

Zone di cottura posteriori (230 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W