BORA Pure piano cottura a induzione

PURA Piano cottura induzione a 4 zone con sistema di aspirazione integrato - aspirante

prezzo iva esclusa € 2,460,00 prezzo iva inclusa € 3.001,20



Per un corretto funzionamento utilizzate i sistemi di canalizzazione Bora ecotube.

Nota importante

Ordinare contemporaneamente sistema di canalizzazione Bora Ecotube e piano cottura:

Piano cottura indicare data di consegna Bora Ecotube indicare data di consegna

Caratteristiche

Dimensioni principali: 760 x 515 x 199 mm (LxPxA)

Peso lordo: 22,5 kg - Classe efficienza energetica: A+ - Efficienza filtro grassi: A

Potenza di aspirazione: max 626 m³/h - Rumorosità max 56 dBA - Ampia superficie di cottura 4x24

Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza + P (Power)

Funzione di spegnimento automatico ritardato (201)

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Regolazione di potenza con comando sControl sliding verticale a led rossi

9 livelli di potenza + P (Power) su ogni zona di cottura

Riconoscimento pentola con accensione automatica (Ø min pentola: 12 cm zona anteriore/9 cm

Funzione pausa - Funzione riscaldare - Funzione timer su ogni zona di cottura - Funzione blocco per pulizia - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Filtro grassi in acciaio inossidabile Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Per installazioni in battuta optional cornice inox BKR760 e kit profili laterali USL515 e USL515AB

Lunghezza massima canalizzazione 6/10 m in base al numero di curve

Bocchette colorate disponibili come accessori

Dati per allacciamento

Impianto trifase:

Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A

Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq

Impianto monofase/ Impianto monofase con power management:

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW - 20 A - 3,6 kW - 16 A


Collegamento elettrico diretto con cavo (non in dotazione): 3x4 mmq/3x2,5 mmq


Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm): 2300 W - Funzione Power: 3000 W


Zone di cottura posteriori (Ø 175 mm): 1400 W - Funzione Power: 2100 W

Progettazione vano incasso BORA PURU e BORA PURA


Installazione a filo









Installazione in battuta (con o senza cornice BKR760)










Dimensioni collegamento canale PURU

foro sul retro della base per il deflusso dell'aria









Note importanti sulla progettazione:

Tutte le misure partono dal bordo anteriore dell'anta del mobile.


Tolleranza dimensioni intaglio +/- 2 mm.

Lungo tutto il perimetro degli apparecchi da incasso sono previsti 2 mm di distanza.

Osservare le avvertenze del produttore del piano di lavoro riguardo all'idoneità del piano di lavoro.
Sigillare gli intagli del piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità o eventualmente applicare un termoisolante (ad es. con piani Corian o HiMacs).


Esempi di progettazione BORA PURA aspirante

Dimensione vano incasso PURA profondità base min 600 mm



(nel disegno esempio con cucina a parete) il cassetto dovrà essere ridotto

Dimensione vano incasso PURA profondità base min 700 mm



(nel disegno esempio con cucina a isola)

Note importanti sulla progettazione:

Il modello PURA garantisce un'aspirazione ottimale solo con una canalizzazione il cui sviluppo deve avere:

- max 6 m di lunghezza con max 6 curve
- max 8 m di lunghezza con max 4 curve
- max 10 m di lunghezza con max 2 curve

Nota: si contano le curve (90°) a partire dalla prima subito sotto il piano cottura.

Nel manuale per la ventilazione potete trovare vari esempi di installazioni realizzate con il modello aspirante PURA.