

Fabbricatore di ghiaccio professionale modello IM-30CWPE raffreddato ad acqua integrabile all'interno del mobile



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
IM-30CWPE	Fabbricatore di ghiaccio raffreddato ad acqua	€ 2.900,00	€ 3.538,00

Dimensioni (senza piedini)
695x398x451 mm (hxlxp)

Dimensioni (imballo)
862x505x575 mm (hxlxp)

Dimensioni cubetto Large
32x28x28 mm (hxlxp)

Caratteristiche

Peso lordo 43 Kg - Peso netto 37 Kg
Produzione fino a 32 kg in 24 h [ambiente 10 °C, acqua 10 °C]
Capacità contenitore fino a 11,5 Kg
Refrigerante R290
Acciaio inox AISI 430 e acciaio galvanizzato sul retro

Manutenzione ordinaria obbligatoria

Sostituzione del filtro con cristalli di polifosfato 1 volta/anno
Pulizia e disinfezione del sistema acqua del fabbricatore 2 volte/anno
Controllo e pulizia del condensatore 1 volta/anno

Condizioni operative

Temperatura ambiente 1 °C - 40 °C
Oltre questi limiti non è garantito il corretto funzionamento
Temperatura alimentazione acqua: 5 °C - 35 °C
Pressione alimentazione acqua: 0,7 - 8 bar
Il collegamento idrico è solo per acqua fredda

Allacciamento elettrico

Alimentazione elettrica: 220-240 V/50 Hz
Cavo alimentazione elettrico: 2 m con spina schuko
Consumo elettrico: 0,17 kW
Predisporre due prese comandate dedicate per il fabbricatore e la pompa di scarico (se necessaria)
Per spegnere la macchina togliere l'alimentazione: predisporre un interruttore dedicato al solo fabbricatore

Consumi acqua del condensatore

10 °C aria/10 °C acqua: 0,16 m³/24h
21 °C aria/15 °C acqua: 0,23 m³/24h
32 °C aria/21 °C acqua: 0,36 m³/24h


Consumo acqua potabile

10 °C aria/10 °C acqua: 0,12 m³/24h
21 °C aria/15 °C acqua: 0,07 m³/24h
32 °C aria/21 °C acqua: 0,06 m³/24h

Dotazione

4 piedini regolabili (h da 92 a 127 mm)
1 paletta per il ghiaccio
2 tubi di carico lunghezza 1,5 m
2 tubi di scarico lunghezza 1,5 m
2 attacchi 1/2"-3/4"
1 copriconnettore

Dimensioni in mm



Accessori da ordinare separatamente (vedere pag. 8)


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
6101142	Kit filtro acqua con cristalli di polifosfato fortemente consigliato	€ 300,00	€ 366,00
6101143	Ricambio filtro con cristalli di polifosfato	€ 46,00	€ 56,12
SI-83	Pompa di scarico esterna	€ 300,00	€ 366,00

Nota bene: la qualità dell'acqua influisce notevolmente sull'aspetto, sulla durezza e sul sapore del ghiaccio e nelle macchine raffreddate ad acqua influisce sull'efficienza del condensatore.

Posizione scarico acqua di condensa (in caduta) più in basso rispetto allo scarico sul retro del fabbricatore: a pavimento/pozzetto/parete

Sono da considerare i seguenti punti di carico e scarico d'acqua:


- Carico acqua di rete (E) con raccordo a Y
- Scarico acqua di raffreddamento in pressione (F), può essere posizionato più in alto o più in basso dello scarico (C) sul retro del fabbricatore
- Scarico acqua di condensa in caduta (G) posizionato al di sotto dello scarico (D) sul retro del fabbricatore. Lo scarico (G) può essere a pavimento o anche a parete, purchè sia più in basso dello scarico (D), tenendo presente l'altezza dei piedini (regolabili da 92 a 127 mm) e l'altezza dal centro dello scarico (D) alla base del fabbricatore (90 mm)



Posizione scarico acqua di condensa più in alto rispetto allo scarico sul retro del fabbricatore, con utilizzo della pompa di scarico

Sono da considerare i seguenti punti di carico e scarico d'acqua:

- Carico acqua di rete (E) con raccordo a Y
- Scarico acqua di raffreddamento in pressione (F), può essere posizionato più in alto o più in basso dello scarico (C) sul retro del fabbricatore
- Scarico acqua di condensa in caduta (G), posizionato a parete, al di sopra dello scarico (D) sul retro del fabbricatore, con uso di pompa di scarico



Specifiche tecniche filtro e pompa di scarico

Filtro acqua con cristalli di polifosfato



6101142



6101143

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
6101142	Kit filtro acqua con cristalli di polifosfato	€ 300,00	€ 366,00
6101143	Ricambio filtro con cristalli di polifosfato	€ 46,00	€ 56,12

Dimensioni componenti kit filtro acqua:

Contenitore filtro: larghezza max 133 mm - altezza 195 mm

Ricarica filtro: diametro 70 mm - altezza 130 mm

Staffa: larghezza 95 mm - altezza 45 mm

Ingombro complessivo staffa+contenitore filtro:

altezza max 250 mm - profondità max 135 mm

Dotazione kit filtro acqua (cod. 6101142):

1 contenitore filtro, 1 filtro, 1 staffa, 1 ricarica filtro,

1 chiave svitafiltro, 2 raccordi 3/4" maschio, 1 raccordo a Y

2 tubi di collegamento da 1,5 m con attacco 3/4" femmina

2 tubi di scarico

Informazioni per una corretta installazione del filtro:



CARICO:

predisporre un attacco
da 3/4" maschio

KIT FILTRO ACQUA:
attacchi ingresso/uscita
3/4" maschio


Attenzione: lasciare min. 150-200 mm di spazio tecnico necessario nella zona in cui è montato il filtro

Pompa di scarico condensa

Dimensioni in mm



SI-83



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
SI-83	Pompa di scarico esterna	€ 300,00	€ 366,00

Dimensioni della pompa

129x287x146 mm [hxlxp]

Caratteristiche

Peso lordo: 1,83 Kg

Volume del serbatoio: 2 litri

Pressione massima (portata 0): 5,7 m

Altezza di mandata max: 5,4 m (65 l/h)

Livello sonoro a 1 m: ≤ 45 dBA

Classe: I



Protezione: IP44

Allacciamento elettrico

Alimentazione elettrica: 230 V/50 Hz

Posizionamento pompa di scarico

vista laterale



Distanza massima dalla pompa allo scarico

verticale: 1 metro - orizzontale: 10 metri

Installazione tipica:

verticale: 0,5 metri - orizzontale: 5 metri

Attenzione: la pompa deve essere installata più in basso di minimo 10 cm rispetto all'uscita di scarico della condensa dietro al fabbricatore