


Cantina vino a colonna linea Designer (457 mm)

Modello ICBDEC1850W

cantina vino a colonna



Modello Euro Iva esclusa

ICBDEC1850W € 8.950

Specificare sempre se cerniera destra (R) o sinistra (L)

Caratteristiche

Larghezza	457 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Capacità	59 bottiglie
Peso lordo	152 kg
Classe energetica	G
Rumorosità	30 dBA
Consumo medio annuo	161 kWh
Sistema di illuminazione a led soft-on ad intensità regolabile	

2 Zone di temperatura (da +4 °C a +18 °C)

5 Ripiani comparto superiore

10 Ripiani comparto inferiore

4 Bottiglie per ripiano 750 ml

Ripiano inclinabile: 2 Bottiglie 750 ml

oppure 1 bottiglia magnum

Porta in vetro resistente ai raggi UV

Allarme porta aperta

Etichette vini (15 pz.)



Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento 0,10 kW-16 A

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko 1500 mm

Dimensioni ingombro



Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Pannelli acciaio e accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 430
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 430
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 430
Cornice porta inox maniglia tubolare RH	7025376	€ 1.055
Cornice porta inox maniglia tubolare LH	7025377	€ 1.055
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare RH	7025380	€ 1.240
Cornice porta inox con serratura e maniglia tubolare LH	7025381	€ 1.240
Cornice porta inox maniglia Pro RH	7025328	€ 1.055
Cornice porta inox maniglia Pro LH	7025329	€ 1.055
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro RH	7025332	€ 1.240
Cornice porta inox con serratura e maniglia Pro LH	7025333	€ 1.240
Anta solida - RH	7031923	€ 815
Anta solida - LH	7031924	€ 815
Zoccolo inox da 914 mm	7026837	€ 95
Zoccolo inox da 1067 mm	7027399	€ 95
Zoccolo inox da 1219 mm	7026838	€ 95
Zoccolo inox da 1372 mm	7026839	€ 95
Deflettore aria per zoccolo da 102 mm a 51 mm (pag. 112)	7029956	€ 80
A. Cassetto per bottiglie magnum (2 bottiglie)	7028448	€ 815
B. Ripiano vini dessert	7028451	€ 630
C. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 55
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 95
Serratura	7028773	€ 175
Panno in microfibra CLEANCLOTHPK		€ 18
Maniglie		pag. 114


Kit freestanding singolo e strutture multiple

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale inox (spessore 25 mm)	7031340	€ 1.680
Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm)		pag. 113




A B C

Vano incasso installazione a filo



Dimensioni pannelli rivestimento cornice per installazioni standard con zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm



Installazione	Larghezza	Altezza	Peso max	Spessore min
Unità singola				
Porta/cornice	451 mm	2029 mm	16 kg	16 mm
Traverso inferiore B		241 mm		
Traverso superiore C		197 mm		
Montante D	83 mm	-		
Installazione*				
Porta/cornice	452 mm	2029 mm	16 kg	16 mm

*ordinare l'apposito kit o in alternativa predisporre una spalla di separazione

Attenzione:

Specifiche apertura porta e pannelli di altezza superiore all'altezza standard a pag. 112.


Specifiche zoccolo da 51 a 102 mm con obbligo installazione deflettore aria a pag. 113.

Specifiche allacciamenti

Allacciamento elettrico

Predisporre una presa schuko (S) all'interno dell'area ombreggiata, in una delle colonne adiacenti (zona ispezionabile), ma non dietro al frigorifero tenendo in considerazione che la lunghezza del cavo elettrico è di 1,5 metri.


Specifiche apertura porta



vista dall'alto

Specifiche pannelli di altezza superiore a 2134 mm


L'altezza del pannello personalizzato per la porta può superare l'altezza standard di 2134 mm, occorre rispettare però il limite di peso massimo richiesto.



vista laterale bordo superiore

Realizzazione ripiani nella parte superiore colonna frigo

Se è previsto l'uso di un pannello di altezza superiore a 2134 mm, fino a chiudere completamente la colonna, eventuali ripiani posti sopra all'apparecchio, non dovranno sporgere oltre la linea tratteggiata, in quanto interferirebbero con l'apertura/chiusura della porta.




vista laterale bordo superiore

Linea Designer modelli a colonna e modelli sottopiano a cassettei - specifiche zoccolo

Zoccolo di altezza compresa tra 51 e 152 mm

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 51 e 152 mm da terra



vista laterale zoccolo (frigo e freezer a colonna)


Zoccolo con altezza compresa tra 51 e 102 mm necessaria l'installazione del deflettore aria (cod. 7029956)

L'installazione del deflettore per l'aria è necessaria quando lo zoccolo della cucina ha un'altezza compresa tra 51 e 102 mm.

Posizionamento e installazione deflettore aria

Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera: verificare la posizione della cerniera e fare riferimento alla tabella e alle immagini riportate a lato.

Larghezza modello	Cerniera sinistra	Cerniera destra
	A	A
457 mm	225	225
609 mm	302	302
685 mm	340	340
762 mm	429	327
914 mm	581	327



Attenzione!!

Il deflettore va tagliato solo per i modelli con larghezza 457 mm; per evitare che interferisca con la cerniera: un'apposita linea sul deflettore indica il punto in cui va tagliato (utilizzare un taglierino); se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 102 mm, il deflettore va tagliato in base all'altezza dello zoccolo.

Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segnate sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.