

COMBICOOKTOP V2000 A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA DUAL DESIGN 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
3109500001	COMBICOOKTOP V2000 I804 CON MOTORE INTEGRATO COMPATTO	€ 3.360,00	€ 4.099,20

Per la **versione filtrante** ordinare **filtro Longlife Plus** (1155757) e raccordo (1157471 o 1157472)

Per la **versione aspirante** vedi esempi di progettazione a pag. 102-108 o richiedere aiuto per lo sviluppo della canalizzazione

Dimensioni
206 × 761 × 501 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 21/18 Kg
4 zone di cottura programmabili (2x18 cm/2x21 cm)
Motore integrato compatto
Dual Design - installazione a filo o in battuta
Black Design-colore superficie nero specchio
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata
Display grafico touch a colori in 12 lingue
Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm/max. 22 cm)
Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura
Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti
Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento
Filtro grassi in maglia metallica con vaschetta raccogli condensa integrata (capacità massima 525 ml)
Posizione collettore uscita aria verso dx

Esclusive V-ZUG



OptiLink (funzione accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)
Funzione CleanAir per eliminare odori residui
CotturaComfort: ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/Regolazione automatica temperatura fondo pentola/Cottura rapida automatica


Funzioni cottura
CotturaAutomatica (un segnale avvisa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola)
Sciogliere (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini

Funzioni aspirazione
9 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Ventilazione stanza: depura l'aria indipendentemente dall'uso delle zone cottura
Spegnimento ritardato (10'- 20'- 30')
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione
Filtro grassi con vaschetta raccogli condensa integrata
Piastra teppanyaki in ghisa





Potenza zone di cottura
Zona 1 anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Zona 2 posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Zona 3 posteriore destra: PowerPlus 3,5 kW
Zona 4 anteriore destra: PowerPlus 3,5 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A




Informazioni ortate aria e livello sonoro
Portata aria di scarico (max/med/min): 596/521/131 m³/h
Portata circolazione aria (max/med/min): 552/455/83 m³/h
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 34/70 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 32/66 dB(A)

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase
Il cavo elettrico deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.



Indicazioni per il montaggio e lo smontaggio
E' possibile accedere alla parte sottostante del piano senza doverlo rimuovere per effettuare le operazioni di assistenza;
L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso.
L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio;
Nelle installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone.




Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1155757	Filtro aria a carboni attivi Longlife Plus*	€ 200,00	€ 244,00
1157471	Raccordo da 138 mm a 178 mm	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Raccordo flessibile da 175 mm a 400 mm	€ 65,00	€ 79,30
EU1004-3	Piastra teppanyaki in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
EU1003-3	Bistecchiera in ghisa	€ 170,00	€ 207,40

* durata 3 anni, rigenerabile (ogni 3/6 mesi per max 5/8 cicli a seconda dell'uso)

COMBICOOKTOP V2000/V4000 - ESEMPI DI INSTALLAZIONE VERSIONE FILTRANTE A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 580 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo (cod. 1157471)
e filtro Longlife Plus (cod.1155757)




Dimensioni di ingombro con profondità base minima 680 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo flessibile
(cod. 1157472) e filtro Longlife Plus (cod.1155757)



Dimensioni incasso e intaglio posteriore


Installazione in battuta

Vista anteriore




Dimensioni incasso e intaglio posteriore
Installazione a filo

Vista anteriore




Vista posteriore



Attenzione: garantire un deflusso d'aria di min. 500 cm² con zoccolo forato o ribassato


Vista posteriore




Attenzione: garantire un deflusso d'aria di min. 500 cm² con zoccolo forato o ribassato

COMBICOOKTOP V2000/V4000 - ESEMPI DI INSTALLAZIONE VERSIONE ASPIRANTE A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 600 mm
Esempio di progettazione con tubazioni aspirante



Dimensioni di ingombro con profondità base min. 680 mm
Esempio di progettazione con tubazioni aspirante



Informazioni per un corretto funzionamento del sistema nella versione aspirante

Per un'aspirazione ottimale prevedere una canalizzazione il cui sviluppo deve avere:

- max. 6 metri di lunghezza con max. 6 curve
- max. 8 metri di lunghezza con max. 4 curve
- max. 10 metri di lunghezza con max. 2 curve

Attenzione: si contano le curve (90°) a partire dalla prima subito sotto il piano cottura.

Per ottenere la massima portata d'aria possibile e rumori di flusso minimi, occorre considerare quanto segue:

- Utilizzare un canale piatto 222 x 89 mm oppure un tubo con $\geq \varnothing 150$ mm (accessori da ordinare).
- Il condotto dell'aria di scarico deve essere il più corto e rettilineo possibile, non può essere piegato o compresso.
- Utilizzare solo raccordi a gomito con ampi raggi.
- Assicurarsi che tutti i connettori per tubi siano serrati e a tenuta stagna.

Se l'aria di scarico deve essere convogliata all'esterno, installare un terminale a muro esterno (accessorio da ordinare). Per il condotto dell'aria di scarico utilizzare solo tubi con superficie interna liscia, ove possibile.

MATERIALE DA ORDINARE SEPARATAMENTE



Raccordo da 138 a 178 mm
per versione filtrante
cod. 1157471




Raccordo flessibile da 175 a 400 mm
per versione filtrante
cod. 1157472



Filtro Longlife Plus a carboni attivi
per versione filtrante
cod.1155757






Bistecchiera in ghisa
cod. EU1003-3



Canali piatti, varianti di curve e raccordi
per versione aspirante (vedi pag. 125)

COMBICOOKTOP V2000/V4000 - ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione rettangolare diretta nella parete retrostante






Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000 mm	x 01
4	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
5	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01

COMBICOOKTOP V2000/V4000 - ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE


Dimensioni di ingombro installazione a filo con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare diretta nella parete retrostante



Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000 mm	x 01
4	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
5	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000 mm	x 01
6	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale




Technical drawing of the 'Zoccolo' (base) for the 'Sedile' (seat). The drawing shows a side profile of the base, which is a rectangular block with a curved front edge. Dimensions are provided in millimeters. The total width is 2000 mm, with 170 mm on each side. The total height is 900 mm, with 240 mm for the top section and 660 mm for the main body. The base is shown mounted on a wall and floor. A note indicates that the base height is not subject to constraints.

An exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, shown within a dashed rectangular frame. The assembly consists of several parts labeled with circled numbers 1 through 7. Part 1 is a flat rectangular plate with a small slot, positioned at the top. Part 2 is a curved, semi-circular component located below part 1. Part 3 is a large, cylindrical component with a flange on one end, positioned in the center. Part 4 is a smaller cylindrical component located at the bottom right. Part 5 is a small cylindrical component located at the bottom left. Part 6 is a small cylindrical component located at the bottom left, adjacent to part 5. Part 7 is a small cylindrical component located at the bottom left, adjacent to part 6. The diagram illustrates the relative positions and assembly sequence of these components.

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000 mm	x 02
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043006	Connettore in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
6	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
7	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
8	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01

Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, con profondità piano min. di 700 mm, uscita fumi nella parete laterale e tubazioni nel massetto

[illegible]

Technical drawing of a corner sink unit. The drawing shows a top-down view of the unit, which is L-shaped. The overall dimensions are 700 mm wide and 900 mm high. The unit is composed of a main body and a corner section. The main body has a width of 540 mm and a height of 660 mm. The corner section has a width of 160 mm and a height of 240 mm. The unit is shown with a sink and a faucet. The drawing includes various dimension lines and arrows indicating measurements.

This diagram illustrates the exploded view of the cable management system components, numbered 1 through 6:



- 1:** The top plate or cover of the system.
- 2:** The vertical support or bracket that connects the top plate to the base.
- 3:** The base plate or mounting surface.
- 4:** The cable clamp or holder that secures the cable to the base.
- 5:** The cable itself, shown in its coiled state.
- 6:** The cable connector or plug, which fits into the system.

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 02
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000 mm	x 04
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01

COMBICOOKTOP V2000/V4000 - ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE


Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, profondità piano di 1200 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale e tubazioni nello zoccolo della cucina.

Pianta




Canali piatti, varianti di curve e raccordi (vedi pag. 125)


Vista frontale



Vista laterale



Vista 3D assonometria



Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 03
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000 mm	x 05
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
7	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000 mm	x 01
8	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01