

Iva Esclusa Iva Inclusa Codice Descrizione 3114400001 MAXIFLEX V4000 I402 € 1.670,00 € 2.037,40 2 ZONE

Dimensioni

51,7 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 7/6 kg
Dual Design - installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/max. 26 cm) Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento Timer con segnale acustico EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini Cotture automatiche: sciogliere (42°C), scaldavivande (65°C) e lessare (94°C) Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata) PowerPlus Funzione bridge Pausa Ripristino

Potenza zone di cottura


Posteriore: PowerPlus 3,7 kW Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita) Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz Assorbimento 3,7 kW/16 A


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta



Dettaglio dimensioni







^{*}Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo




Dettaglio dimensioni





^{*}Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione



Accessori da ordinare separatamente

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 143,00	€ 174,46
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 170,00	€ 207,40
EU1004-3	Piastra teppanyaki in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
EU1003-3	Bistecchiera in ghisa	€ 170,00	€ 207,40

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico Vedi dimensioni delle combinazioni possibili a pag. 92-93

Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase

Il cavo elettrico deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.



75