FREEZER INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME CON ICEMAKER LARGHEZZA 60 CM





Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109900012 cerniera destra	V6000 SUPREME FREEZER	€ 10.400,00	€ 12.688,00
5109900013 cerniera sinistra	V6000 SUPREME FREEZER	€ 10.400,00	€ 12.688,00

Dimensioni
2050 × 587 × 615 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 153/133 kg
Capacità freezer 342 litri
Rumorosità 42 dB(A)
Consumo energetico annuo 351 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione delle temperature FZ da -13 a -23°C
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta freezer in acciaio inox (optional)
Capacità congelamento 15 kg/24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto 15 h

Esclusive V-ZUG


Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
FastFreezing: per 72 ore la temperatura si imposta al minimo
PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 900 g in 24 h
IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni
Giorno Sabbatico-Vacanze
Allarme porte aperte
Timer
Spia sostituzione filtro acqua

Dotazione
2 ripiani
4 cassetti
2 balconcini
Icemaker integrato
Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio

Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento massimo: 0,36 kW

Dimensioni prodotti/vano incasso




Note importanti

*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento
**= la griglia anteriore cromata può essere sostituita col pannello di rivestimento (misure griglia di ventilazione a pag. 214)

Allacciamento elettrico, idrico e aerazione vano incasso a pag. 214
Installazione **pannelli di rivestimento** a pag. 213

Ingombro apertura porta



Accessori e pannelli inox da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 95,00	€ 115,90
1272005	Fermo porta 90°	€ 135,00	€ 164,70
1101167	Profilo di giunzione unità affiancate	€ 130,00	€ 158,60
1090125	Pannello cerniera dx con maniglia platino	€ 1.780,00	€ 2.171,60
1090126	Pannello cerniera sx con maniglia platino	€ 1.780,00	€ 2.171,60

Maniglie da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1249038	Maniglia nera lunghezza 1060 mm	€ 228,00	€ 278,16
1249039	Maniglia perla lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60
1249040	Maniglia platino lunghezza 1060 mm	€ 380,00	€ 463,60

Per dettaglio installazione pannello altezza superiore a 2050 mm vedi pag. 215

FRIGORIFERO V6000 SUPREME LARGHEZZA 75 CM



Vista assonometrica dettaglio fori pannelli





Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza dei pannelli di rivestimento.

FREEZER V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

Vista assonometrica dettaglio fori pannelli







Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento.

CANTINA VINI V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

Vista assonometrica dettaglio fori pannelli






Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg

*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento.


SPECIFICHE INSTALLAZIONE LINEA SUPREME

Allacciamento idrico ed elettrico


Vista dall'alto:



Vista dal retro:



Vista laterale:



Per il collegamento alla rete elettrica ■ prevedere una presa Schuko.
Per il collegamento alla rete idrica (solo negli apparecchi dotati di Icemaker) predisporre un rubinetto con attacco 3/4" maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lungo 2,5 metri.

Aerazione vano incasso e dimensione griglia di ventilazione

Per le installazioni di unità affiancate, **sono incluse nella fornitura**: 1 profilo centrale di giunzione (**codice 1101167**) e 1 profilo laterale per il fissaggio a lato con relativo copri profilo.





Tabella dimensioni griglia			
	Larghezza 90 cm	Larghezza 75 cm	Larghezza 60 cm
A	894 mm	744 mm	594 mm
B	215 mm		
C	700 mm	550 mm	400 mm
D	200 mm		
E	circa 10 mm		
F	60 mm		
G	15-30 mm		
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)		
M	Magnete per il fissaggio		


*Attenzione: per realizzare o zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

Installazioni unita' affiancate

Vista frontale (90 + 60)



Vista frontale (75 + 75)




*Attenzione: nella fornitura è incluso uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.

FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT, SOLO FRIGORIFERO E SOLO FREEZER LINEA SUPREME SPECIFICHE PRODOTTI

	Frigo-Freezer Bottom Mount V6000 Supreme	Frigorifero V6000 Supreme	Frigo-Freezer Bottom Mount V6000 Supreme	Frigorifero V6000 Supreme	Freezer V6000 Supreme
Caratteristiche					
Altezza (cm)	205	205	205	205	205
Larghezza (cm)	90	90	75	75	60
Consumo energetico annuo (kWh)	337	151	271	128	351
Rumorosità	41	41	42	38	42
NoFrost	■	■	■	■	■
Capacità utile totale (l)	561		440		
Capacità frigo (l)	427	619	335	479	
Capacità freezer (l)	134		105		342
Illuminazione led	■	■	■	■	■
Regolazione separata della temperatura	■		■		
SoftTelescope cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close	■	■	■	■	■
Classe di efficienza energetica	E	F	E	E	F
Esclusive V-ZUG					
MonoFridge	■		■		
ClimateControl	■	■	■	■	
InfinityShelf	■	■	■	■	■
PartyIce	■		■		■
IceCube Size	■		■		■
Funzioni					
Raffreddamento e/o congelamento rapidi	■	■	■	■	■
Vacanze	■	■	■	■	■
Giorno sabbatico	■	■	■	■	■
IceMaker	■		■		■
Comandi e display					
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento	■	■	■	■	■

DETTAGLIO INSTALLAZIONE PANNELLO ALTEZZA SUPERIORE A 2050 MM

Vista laterale bordo superiore



In caso di pannello porta di altezza superiore a 2.050 mm (fino a chiudere competamente la colonna), eventuali ripiani posti sopra al frigorifero non devono sporgere oltre la linea tratteggiata poichè interferirebbero con l'apertura e la chiusura della porta stessa.